

Дисперсионный клей KIILTO

SITOL 1100



Акрилатная дисперсия Ситол 1100 представляет собой липкую массу, которая обеспечивается прочной клеевой консистенцией. Из-за плотности массы рекомендуется, чтобы клей наносили как контактный клей на основе воды, т.е. на обе склеиваемые поверхности.

Ситол 1100 применяется для склеивания пластиковых пленок. Клей не подходит для склеивания алюминия или цинкованных поверхностей. Метод нанесения: валик, кисть. Рабочие инструменты и клеенаносимое оборудование следует очистить водой до высыхания клея.

Высохший клей удаляется ксилолом. Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки.

Технические данные

pH 5

Плотность/удельный вес 1,05 кг/дм³ / 20 °С

Вязкость 2 400 мПас (Brookfield RTV, 3/20, 20 °С)

Тип/связующее вещество Акрилатдисперсионный клей

Температура применения +18...+25 °С

Срок хранения

Хранение в закрытой оригинальной упаковке при температуре +20 °С в течение 12 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед использованием.

Изготовитель: KIILTO

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club