

## Дисперсионный клей Henkel AQUENCE CG 2100



### Область применения

Склеивание не покрытых лаком бумаги и картона на всех видах автоматических упаковочных машин (концевая упаковка, изготовление складных коробок, склеивание папок).

**Технология:** Поливинилацетат

**Тип продукта:** Дисперсия содержит пластификатор

**Применение:** Упаковочная промышленность.

### Свойства клеевой пленки

- Жестко-эластичная
- Прозрачная

### Технические данные

Вязкость, по Брукфильду RVT, 2/20/23, мПа\*с ISO 2555: 2 000–4 000

pH ISO 976: 3,5–5,5

### Применение:

Способ нанесения:

- диск
- форсунка
- валок

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

**Разбавление:**

AQUENCE CG 2100 готовый к использованию продукт.

Может быть разбавлен водой при необходимости.

**Очистка:**

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой.

**Информация по применению**

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах.

**ХРАНЕНИЕ**

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнер после использования.

Срок хранения:

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес. 6

Рекомендуемая температура хранения, °C 15-25

**Изготовитель: Henkel**

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



<b>МОСКВА</b>	<b>ПЕТЕРБУРГ</b>	<b>ТУЛА</b>	<b>ТВЕРЬ</b>	<b>КАЗАНЬ</b>
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club