

## Термоклей Henkel TECHNOMELT SUPRA 100



### Область применения

- Формирование коробов с полным оборачиванием
- Формирование лотков
- Формирование коробок
- Склеивание бумаги и картона, включая глянцевые и лакированные поверхности
- Подходит для высокоскоростных машин
- Подходит для упаковки продуктов глубокой заморозки

**Технология:** Полиолефин

**Применение:** Упаковочная промышленность

### Свойства клеевой пленки

- белый

### Свойства продукта

- Высококачественный клей-расплав на синтетической основе
- Отличная технологичность и характеристики склейки
- Очень высокая адгезия
- Очень высокая термостабильность
- Очень высокая экономичность
- Хорошая пластичность при низких температурах
- Высокая теплостойкость

### Технические данные

#### TECHNOMELT SUPRA 100:

Вязкость по Брукфильду 160 °С, мПа·с 1 200-1 600

Точка размягчения (кольцо и шар), °С 100-110

Время схватывания короткое

Открытое время короткое-среднее

### Применение:

Способ нанесения:

- форсунка

- колесо
- плунжер

Рекомендуемая рабочая температура: 160-190 °С

#### **Очистка:**

Для очистки клеевых танков, шлангов и систем нанесения рекомендуется использовать HOTMELT CLEANER Q 1924.

Для холодной очистки поверхностей клеевого оборудования, цепей конвейеров и других частей машины от налипшего клея может быть использован очиститель TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN.

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN основан на натуральном сырье. Обеспечивает ручную очистку даже в случае сильного пригара. Перед использованием TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN необходимо проверить его пригодность для лакированных поверхностей и поверхностей с синтетическим покрытием. При использовании необходимо следовать соответствующим инструкциям по безопасности.

#### **Дополнительная информация**

В связи с большим разнообразием материалов, адгезия к ним может быть различной. Поэтому рекомендуется проводить предварительное тестирование. См. «Общие инструкции по применению термоклеев».

#### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения указан для оригинальной невскрытой упаковки.

#### **Срок хранения:**

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес. 24

#### **Изготовитель: Henkel**

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



<b>МОСКВА</b>	<b>ПЕТЕРБУРГ</b>	<b>ТУЛА</b>	<b>ТВЕРЬ</b>	<b>КАЗАНЬ</b>
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club