

Термоклей KIILTO

SITOMELT K 610



Клей подходит для бесшвейного клеевого скрепления журналов, справочников, рекламных изделий состоящий из мелованных сортов бумаги.

Свойства

Sitomelt K 610 подходит для таких типов машин, как: Harris UB + XB, Jet-Binder, Comet Binder, Normbinder SF, Rotor-Binder, Pony P 3020 и Corona.

Технические данные

Цвет белый

Точка размягчения 87 °C (DIN 52011)

Вязкость 5000 мПас, 160 °C, 10 s-1

Время открытой выдержки среднее

Температура применения 160...180 °C

Методы нанесения валик, диск

Срок хранения

Хранить в сухом помещении в оригинальной упаковке при температуре не выше +40 °C. срок хранения 24 месяца.

Изготовитель: KIILTO

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club